



M-Plus CV-Futura 2022

CV-Bodenbelag XXL – 5 m breit

- Nahezu nahtfrei in jedem Raum verlegbar
- Naturnahe, matte Holzdekore und moderne Unis
- Produziert in Europa nach strengsten Emissionsstandards
- Alle Oberflächen PUR-vergütet
- 500 cm Breite, Lagersortiment, 24 h Lieferservice

CV-Futura 280

CV-Futura 280



280-903M

CV-Futura 280



280-996M

CV-Futura 280



280-699L



280-903M



CV-Futura 280



280-696L

CV-Futura 280



280-116S

CV-Futura 280



280-169M

CV-Futura 280



280-634M

CV-Futura 280



280-910L



280-634M



280-910L

CV-Futura 281



281-631M

CV-Futura 281



281-631M

CV-Futura 281



281-696D

CV-Futura 281



281-991L

CV-Futura 281



281-970D

CV-Futura 281



281-691M

CV-Futura 281



281-636L



281-636L



CV-Futura 281



CV-Futura 281



CV-Futura 281



CV-Futura 281



M-Plus CV-Futura 2022

Technische Daten und Eigenschaften

	CV-Futura 280	CV-Futura 281
Gesamtstärke EN ISO 24346	2,25 mm	2,90 mm
Nutzschicht EN ISO 24340	0,30 mm	0,40 mm
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23 / 32 / 41
Gewicht EN ISO 23997	1.700 g/m ²	1.950 g/m ²
Oberflächenvergütung	PUR	PUR
Bahnenbreite EN ISO 24341	500 cm	
Bahnenlänge EN ISO 24341	ca. 25 m	ca. 28 m
Sonstiges	Phthalatfrei	Phthalatfrei
Brandklasse EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1
Stuhlrollenbeständigkeit ISO 4918	ja	
Rutschsicherheit DIN 51130	R10	
Fußbodenheizung EN ISO 10456*	geeignet	
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	13 dB	16 dB
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm	≤ 0,20 mm
DOP-Nummer	450-FC0013-1	
CE-Kennzeichen	EN 14041:2004	

* geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C.

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



M-Plus Bauchemie-Produkte



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

